8-портовый PoE-коммутатор с 2x100Мб/ Uplink

TS-S1210

Особенности:

- **6 портов IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт**
- **2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт**
- **Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)**
- **Поддержка длинных линий связи до 250 метров (порты 1-2)**
- **Автоматическое переключение режимов работы для длинных линий (более 100 метров)**
- **Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)**
- **Встроенный блок питания**
- **Возможность монтажа на стену**

PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE портов (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x100 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (1 и 2 порт, до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, корпус с пазами для монтажа на стену, от -30°C до +60°C

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Порты:	
	1-6: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт 7-8: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт 9-10:10/100 Мбит/с Uplink
Передачи данных:	
Скорость передачи данных	200 Мбит/с полный дуплекс, 10/100 Мбит/с полудуплекс
Расстояние	10/100 Мбит/с автоматическая настройка до 250 метров При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с При длине кабеля от 130 до 250 метров скорость составляет 10 Мбит/с (для 1 и 2 порта)
Коммутация:	
Коммутационная матрица	2 ГБит/с
Латентность	Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)
Таблица MAC адресов	2К
Скорость передачи (пакеты)	14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с
Стандарты:	
	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE:	
	Порты 1-8: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Бюджет PoE	120 Вт
PoE-watchdog	Порты 1-8
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5

Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Питание:	
	AC 90...240В не более 120Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	163x83x40 мм
Вес	0.5 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Кабель питания - Упаковочная тара - Паспорт
Примечание	
	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Габариты:



1 100Мб/с PoE порты

2 Порты с поддержкой питания PoE++ 60 Вт

3 100Мб/с UPLINK порты порты

Аксессуары:

	Устройство защиты оборудование от статического электричества: TSn-GZ14PG
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-U
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-3P