

Разветвитель Ethernet с поддержкой питания PoE 802.3af/at

TSn-SPC



Особенности:

- Пассивное устройство
- Позволяет подключить две камеры с питанием PoE по одному кабелю
- Расстояние работы до 100 метров



Разветвитель Ethernet с поддержкой питания PoE 802.3af/at позволяет подключить по стандартному кабелю Cat 5e с 8 жилами две камеры с питанием по PoE. Это позволяет подключить на расстоянии до 100 метров две камеры видеонаблюдения по одному кабелю со скоростью до 100 Мбит/с. Рекомендуется использовать исключительно только если невозможно проложить два отдельных кабеля. В зависимости от конструкции при таком подключении некоторые устройства могут не поддерживаться.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты:

2 входа - RJ45(FE, 10/100 Base-T), поддержка PoE
2 выхода - RJ45(FE, 10/100 Base-T), поддержка PoE
Контакты интерфейсов: 1/2(+) 3/6(-), 48В, 30Вт

Передачи данных:

Расстояние до 100 метров

Стандарты:

IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3af/at Power over Ethernet

Питание:

А (передатчик): 8 проводников, 4 пары 10/100Мб/с, разъем RJ45
В (приемник): 4 проводника, 4 пары 10/100Мб/с, разъем RJ45 (контакты 1,2 и 3,6)
входное напряжение: до 57В
мощность при 48В: до 30Вт
Контакты: 1/2(+52В), 3/6(GND)

Защита оборудования:

Защита от перенапряжения 6кВ IEC61000-4-5

Защита от статического электричества 8кВ IEC61000-4-2

Монтаж:

На проводе (для уличного монтажа требуется монтажная коробка)

Эксплуатация:

Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсата)

Габариты:

А (передатчик): 180x20мм, вес: 0.05кг
В (приемник): 42x38x15мм, вес: 0.05кг

Комплектация:




Комплект поставки:

- Комплект Удлинителя (передатчик + приемник)
- Упаковочная тара (блистер)

Примечание

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Внешний вид:

А (передатчик):

В (приемник):

Фото:

Схема подключения:
